



TECHNISCHE LIJST

Grote Zaal Schouwburg Kunstmin Dordrecht



AFMETINGEN EN TONEELTECHNIEK

- Lijsttheater met 755 zitplaatsen
- Vaste opening 10,62 m, manteau opening min. 8,47 m, max. 12,30 m
- Bruto breedte toneel is 30,70 m
- Halfroond voortoneel, tussen lijst vanaf KK maximaal 2,60 m diep
- Voordoek rood met Wagner inrichting
- Trekwerk TNM besturing
- 54 toneeltrekken, 1 sluiertrek, 1 zijtrek links, 1 zijtrek rechts (max. hoogte 6.50)
- Totaallast per toneeltrek 500 kg
- Maximale hoogte onderkant toneeltrek 18,30 m
- Breedte portaalbrug 8,40 m
- Hoogte onderkant portaalbrug 0,40 tot 10 m
- Hoogte onderkant zaalbrug 8,50 m
- Hoogte onderkant zijbrug 7 m
- 6 elektrische takels 250 kg in de lijstopening.(t.b.v.PA)
- 3 elektrische takels 1000 kg in zaal net voor zaalbrug
- 2 elektrische takels 500 kg in zaal tussen toneellijst en zaalbrug
- Toegangsdeur toneel op linksachter 3,98 m breed en 2,42 m hoog
- Inpandig lossen van twee trailers aan eigen dockleveller
- Podiumdelen (20 st.) 2 x 1 m, belastbaarheid tot 500 kg/m² met poten van 20-, 40-, 60-, 80- en 100 cm
- Hoogwerker Dingli (Alp), zelfrijdend met uitschuifbaar platform, platformhoogte is 7,50 m
- Kluiten van 6 en 12 kg
- Balletvloer zwart/wit, 17,50 m x 11 m totaal, 17,50 m x 1,50 m per baan

THEATERSTOFFERING

- Nachtblauwe afstopping:
 - Friezen (8 stuks) 18 m x 3 m
 - Poten (12 stuks) 3 m x 9 m
 - Gedeeld fond (= 4 poten) 18 m x 9 m
 - Fond (=10 poten) 18 m x 9 m
- Horizontodoek wit 16 m x 9m
- Gaas zwart en wit 18 m x 9 m
- Nachtblauw zijzwart in banen vast op rails
- Doekenpijpen in diverse lengtes



BELICHTINGSTECHNIEK

- Lichtregelcomputer GrandMA3 light, GrandMA2 light, Spark Top en A-BEE afstandsbediening.
- 314 x 3kW CEE 16A. dimmeraansluitingen verdeeld over toneel, zaalbrug, loges en orkestbak.
- Harting E16 verdeeld over toneel.
- MA mobiele dimmerracks (2x) 12x 2,3kW en (1x) 6 x 5,7kW.
- Schijnwerpers zaalbrug:
 - 21 x 2kW ADB DS205 zoomprofiel (13°-36°).
 - 8 x 2kW ADB C203 PC.
- Schijnwerpers portaalbrug:
 - 15 x 800W ADB warp zoomprofiel (20°-50°).
- Schijnwerpers manteau:
 - 6 x 800W ADB warp zoomprofiel (20°-50°). Links en rechts.
- Losse schijnwerpers:
 - 10 x 1kW ADB DS105 zoomprofiel (13°-36°).
 - 6 x 1kW ADB C103 PC.
 - 8 x 2kW ADB C203 PC.
 - 6 x Sixbar PAR T64; 1 kW lamp CP62.
 - 8 x PAR 64 CP62.
 - 6 x PAR 64 CP61.
 - 6 x ADB ACP1004C horizonbatterij.
- Diverse Manfrotto statieven en vloerstatieven.
- Swefog 3000 Ultimate hazer.
- Rosco 1900 rookmachine.
- Krachtstroomaansluitingen: 4 x 125A. 5p verdeeld over het toneel en 63A op toneel links- en rechtsachter.
- DMX-netwerk van 4 lijnen XLR-5 van toneel naar regieplaats en cabine, met patchpunten van en naar toneel, zaalbrug, balkon loges en orkestbak.
- CAT-6A netwerk verdeeld over toneel, zaalbrug, loges, orkestbak, regieplaats, balkon en cabine.



GELUIDSTECHNIEK

Zaal

- Links en Rechts Beneden: 1 x D&B Y7P - D&B D6
- Links en Rechts Boven: 1 x D&B Y7P - D&B D6
- Center Cluster: 6 x D&B T10 - D&B D6
- Links en Rechts Sub: 2 x D&B B6 - D&B D12
- Infill Manteaux: 1 x D&B T10P - D&B D6
- Frontfill: 3 x D&B S4 - D&B D6
- Under Balcony: 3 x D&B E3 - D&B D6
- Upper Balcony: 4 x D&B C16 - D&B D6
- Processing via Soundweb London, analoog of digitaal

Monitoring

- Monitors: 4 x D&B Max / 8 x D&B Max 12 / 4 x D&B E3
- Versterkers vaste installatie: 4 x QSC RMX1850HD
- Versterkers los: 1 x QSC RMX1850HD, 1 x D&B D6

Mengtafel

- Midas Pro2 met DL251 en DL451
- Midas Pro2C met DL251
- Midas MR18
- Yamaha 01V96i

Afspeelapparatuur

- 1 x Tascam CD/Compact Flash speler/recorder

Bekabeling

- 1 x 48ch.multikabel LK150 van toneel rechtsvoor naar regieplaats
- 1 x 12ch.multikabel LK37 van toneel rechtsvoor naar regieplaats
- LK37 losse spins, blokken en kabels van 10,15 m en 20 m
- LK37 patchpunten op toneel links- en rechtsvoor, orkestbak en toneel middenachter
- XLR aansluitmulti's en snakes 2-20 m
- XLR in diverse kabellengtes
- XLR specials
- XLR patchpunten op toneel, zaalbrug, loges, orkestbak, regieplaats, balkon en cabine
- Speakon in diverse kabellengtes
- Speakon 4-parige multi 15 m. (2x)
- Speakon patchpunten op toneel en in orkestbak
- CAT-6A netwerk met patchpunten op toneel, zaalbrug, loges, orkestbak, regieplaats, balkon en cabine



Bekabeling (vervolg)

- CAT-6A en 5E in diverse kabellengtes
- CAT-5E haspels (2 x) 50 m
- AV (RGBHV/SDI/MADI) netwerk (75 Ohm) verdeeld over toneel, zaalbrug, loges, orkestbak, regieplaats, balkon en cabine

Microfoons bedraad

Shure, Sennheiser, Oktava, Schoeps, DPA, Neumann

Microfoonstatieven

- lange statieven
- korte statieven
- tafelstatieven
- diverse specials

Microfoons draadloos

- Sennheiser EM 2050 en SKM 2000/945 handheld
- Sennheiser EM 6000 en SK-6000 beltpacks met DPA-6066, DPA-4066, DPA-4061 of Sennheiser MKE-2

Intercom

- 4 x ClearCom beltpack draadloos
- 8 x ASL beltpack bedraad

Geluidsspanning

- 63 A 5-polig CEE schone aarde links- en rechtsvoor met verdeling naar 32 A, CEE en Shuko
- Diverse 16 A CEE en Shuko verdeeld over toneel, zaalbrug, loges, orkestbak, regieplaats, balkon en cabine

Vleugel en piano

- Yamaha C7 (standaard op 440)
- Yamaha M108 piano

Slechthorenden installatie

- Sennheiser Tourguide 2020-D, 863 MHz - 865 MHz



PROJECTIE

- Panasonic PT/RZ120 (12.000 lm (ANSI)) voorzien van ET-DL350 zoomlens (3.6-5.4), ET-DLE085 zoomlens(0.8-1.0) projectie op horizon (doorzicht-opzichtscherf op aanvraag)
- Aansturing via HDMI of SDI
- AV (HDMI/SDI) netwerk (75 Ohm) verdeeld over toneel, zaalbrug, loges, orkestbak, regieplaats, balkon en cabine

KLEEDKAMERS

- 5 x kleine kleedkamers voor ca. 3 personen
- 2 x grote kleedkamers voor ca. 5 personen
- Omroep en gong naar kleedkamers en artiestenfoyer

LADEN, LOSSEN EN PARKEREN

De laad- en losdeur is te vinden aan de Kunstminplaats. In het inpandige truckdock is plek voor 2 trailers naast elkaar. Er zijn 2 docklevellers van 2,42 m x 2m, hoogte 1 m 60 kN. De afstand van de laad- en losdeur tot bumpers dockleveller is 17.00 m.

Personenauto's kunnen bij de Schouwburg alleen betaald parkeren. Mocht het daar vol zijn, dan is er nog het verderop gelegen parkeerterrein 'Energiehuis' en parkeergarage 'Energiehuis' (€ 1,40 per uur, max € 14,00 per dag), de loopafstand van dit parkeergebied naar de Schouwburg is ca. 3 minuten.



Contact

ADRES

St. Jorisweg 76
3311 PL Dordrecht

HOOFD THEATERTECHNIEK

Bart Meester
078 639 79 66

MANAGER FACILITAIR

Niels Stijweg
078-639 79 65

COORDINATOR FACILITAIR & TECHNIEK

Martijn Lohuis
078-639 79 67
06-246 89 581

TONEELMEESTER

Joost van Twist
06-203 05 806

RECEPTIE

kassa@kunstmin.nl
078-639 79 79

ARTIESTENINGANG

t/o Matena's Pad 69
3311 ZL Dordrecht

LAAD EN LOS GROTE ZAAL

Kunstminplaats
3311 ZT Dordrecht

51.81375596823402, 4.676609769401152



Schouwburg

Grote Zaal | Kleine Zaal
Sint Jorisweg 76
3311 PL Dordrecht
(078) 639 79 79

kunstmin.nl