

TECHNISCHE LIJST

Grote Zaal Kunstmin Dordrecht

Versie 04-08-2026

Zero emissiezone

Zowel Kunstmin als het Energiehuis liggen buiten de zero-emissiezone in Dordrecht.

We begrijpen dat gezelschappen steeds vaker gebruikmaken van elektrisch transport. Helaas is het bij zowel Kunstmin als het Energiehuis **niet toegestaan om elektrische voertuigen op te laden** in de laad- en loszones of in de directe omgeving van de panden. Kunstmin verwijst je daarom graag door naar de openbare laadpalen in de buurt. Houd er wel rekening mee dat deze palen openbaar zijn en dus niet altijd direct beschikbaar.

AFMETINGEN

- Lijsttheater met 755 zitplaatsen
- Vaste opening 10,62 m, manteau opening min. 8,47 m, max. 12,30 m
- Bruto breedte toneel is 30,70 m
- Halffrond voortoneel, tussen lijst vanaf KK maximaal 2,60 m diep
- Breedte portaalbrug 8,40 m
- Hoogte onderkant portaalbrug 0,40 tot 10 m
- Hoogte onderkant zaalbrug 8,50 m
- Hoogte onderkant zijbrug 7 m
- 6 elektrische takels 250 kg in de lijstopening (t.b.v. PA)
- 3 elektrische takels 1000 kg in zaal net voor zaalbrug
- 2 elektrische takels 500 kg in zaal tussen toneellijst en zaalbrug
- Toegangsdeur toneel op linksachter 3,98 m breed en 2,42 m hoog
- Inpandig lossen van twee trailers aan eigen dockleveller
- Podiumdelen (20 st.) 2 x 1 m, belastbaarheid tot 500 kg/m² met poten van 20-, 40-, 60-, 80- en 100 cm
- Hoogwerker Dingli (Alp), zelfrijdend met uitschuifbaar platform, platformhoogte is 7,50 m
- Kluiten van 6 en 12 kg
- Balletvloer zwart/wit, 17,50 m x 11 m totaal, 17,50 m x 1,60 m per baan

THEATERSTOFFERING

- Nachtblauwe afstopping:
 - Friezen (8 stuks) 18 m x 3 m
 - Poten (12 stuks) 3 m x 9 m
 - Gedeeld fond (= 4 poten) 18 m x 9 m
 - Fond (=10 poten) 18 m x 9 m
- Horizontodoek wit 16 m x 9m
- Gaas zwart en wit 18 m x 9 m
- Nachtblauw zijzwart in banen vast op rails

- Doekenpijpen in diverse lengtes

LICHTTECHNIEK

Sturing

- Lichtregelcomputer GrandMA3 light en A-BEE afstandsbediening

Dimmers

- 110 x 3kW CEE 16A. dimmeraansluitingen verdeeld over toneel.
- Harting E16 verdeeld over toneel

Armaturen

- Zaalbrug:
 - 22 x Robe T11 Profile
 - 8 x Robe TX 1
 - 2 x ETC SourceFour Lustr+ Doekenwarmers links en rechts
- Portaalbrug:
 - 15 x Robe T11 Profile
 - 8 x Robe Robin LEDBeam 350 (onder)
- Manteau:
 - 10 x Robe T11 Profile (2 x 5)
- Zijbrug:
 - 12 x Robe T11 Profile (2 x 6)
- Horizon:
 - 14 x Robe Robin Tetra 2
- Los en op basis van beschikbaarheid (niet zaal gebonden)
 - 14 x Robe T11 Profile
 - 12 x Robe Parfect 150
 - 12 x Robe Robin T1 Profile
 - 24 x Robe Robin LED 150
 - 8 x Robe Robin Tetra X
 - 12 x Chauvet Strike Array2
 - 6 x Sixbar PAR64 CP62
 - 1 x Volgspot Robert Juliat 1800 W

- Diverse Manfrotto statieven en vloerstatieven
- MDG ATMe (op basis van beschikbaarheid)
- Rosco 1900 rookmachine

Infra Licht

- Krachtstroomaansluitingen: 4 x 125A. 5p verdeeld over het toneel en 63A op toneel links- en rechtsachter
- DMX-netwerk van 4 lijnen XLR-5 van toneel naar regieplaats en cabine, met patchpunten van en naar toneel, zaalbrug, balkon loges en orkestbak
- CAT-6A netwerk verdeeld over toneel, zaalbrug, loges, orkestbak, regieplaats, balkon en cabine

GELUIDSTECHNIEK

Zaal

- Links en rechts beneden: 1 x D&B V7P - D&B 30D
- Links en rechts boven: 1 x D&B V7P - D&B 30D
- Center Cluster: 6 x D&B T10 ARC - D&B D6
- Links en rechts Sub: 2 x D&B B6 - D&B 30D
- Infill Manteaux: 1 x D&B T10P - D&B 10D
- Frontfill: 3 x D&B 4S - D&B 10D
- Under Balcony: 3 x D&B E3 - D&B 10D
- Upper Balcony: 4 x D&B Y7P - D&B 10D
- Processing via R1/R90/Qsys, DAD by NTP, analoog of digitaal AES/MADI/Dante96k

Monitoring

- Monitors: 4 x D&B Max 15 / 8 x D&B Max 12
- Versterkers vaste installatie: 4 x D&B D6
- Versterkers los: 1 x D&B D6 / 1x D&B D20

Mengtafel

- Allen Heath sq5 met DX168

Afspeelapparatuur

- Diverse laptops

Bekabeling

- 1 x 48ch.multikabel LK150 van toneel rechtsvoor naar regieplaats
- 1 x 12ch.multikabel LK37 van toneel rechtsvoor naar regieplaats
- LK37 losse spins, blokken en kabels van 10,15 m en 20 m
- LK37 patchpunten op toneel links- en rechtsvoor, orkestbak en toneel

middenachter

- XLR aansluitmulti's en snakes 2-20 m
- XLR in diverse kabellengtes
- XLR specials
- XLR patchpunten op toneel, zaalbrug, loges, orkestbak, regieplaats, balkon en cabine
- Speakon in diverse kabellengtes
- Speakon 4-parige multi 15 m (2x)
- Speakon patchpunten op toneel en in orkestbak
- CAT-6A netwerk met patchpunten op toneel, zaalbrug, loges, orkestbak, regieplaats, balkon en cabine

Bekabeling (vervolg)

- CAT-6A en 5E in diverse kabellengtes
- CAT-5E haspels (2 x) 50 m
- AV (RGBHV/SDI/MADI) netwerk (75 Ohm) verdeeld over toneel, zaalbrug, loges, orkestbak, regieplaats, balkon en cabine

Microfoons bedraad

Shure, Sennheiser, Oktava, Schoeps, DPA, Neumann

Microfoonstatieven

- lange statieven
- korte statieven
- tafelstatieven
- diverse specials

Microfoons draadloos

Op basis van beschikbaarheid

- Sennheiser EM 6000 en SK-6000 beltpacks + handhelds
 - DPA-6066, DPA-4066, DPA-4061 of Sennheiser MKE-2

Intercom

- 6 x ClearCom beltpack draadloos
- 3 x ClearCom beltpack bedraad

Geluidsspanning

- 63 A 5-polig CEE schone aarde links- en rechtsvoor met verdeling naar 32 A, CEE en Shuko
- Diverse 16 A CEE en Shuko verdeeld over toneel, zaalbrug, portaalbrug, loges, orkestbak, regieplaats, balkon en cabine

Vleugel en piano

- Yamaha C7 (standaard op 440)
- Yamaha M108 piano

- Slechthorenden installatie: Sennheiser Tourguide 2020-D, 863 MHz – 865 MHz

PROJECTIE

Op basis van beschikbaarheid

- Panasonic PT/RZ120 (12.000 lm (ANSI)) voorzien van ET-DL350 zoomlens (3.6-5.4), ET-DLE085 zoomlens(0.8-1.0) projectie op horizon (doorzicht-opzichtscherf op aanvraag)
- Aansturing via HDMI of SDI (mogelijkheid tot opzicht en opzicht projectie)
- AV (HDMI/SDI) netwerk (75 Ohm) verdeeld over toneel, zaalbrug, loges, orkestbak, regieplaats, balkon en cabine

KLEEDKAMERS

- 5 x kleine kleedkamers voor ca. drie personen
- 2 x grote kleedkamers voor ca. vijf personen
- Omroep en gong naar kleedkamers en artiestenfoyer

LADEN, LOSSEN EN PARKEREN

De laad- en losdeur is te vinden aan de Kunstminplaats. In het inpandige truckdock is plek voor twee trailers naast elkaar. Er zijn twee docklevellers van 2,42 m x 2 m, hoogte 1 m 60 kN. De afstand van de laad- en losdeur tot bumpers dockleveller is 17,00 m.

Personenauto's kunnen bij de Schouwburg [alleen betaald parkeren](#). Mocht het daar vol zijn, dan is er nog het verderop gelegen parkeerterrein 'Energiehuis' en parkeergarage '[Energiehuis](#)' (€ 1,60 per uur, max €20,74 per dag), de loopafstand van dit parkeergebied naar de Schouwburg is ca. 3 minuten.

Adressen

ADRES

St. Jorisweg 76
3311 PL Dordrecht

ARTIESTENINGANG

t/o Matena's Pad 69
3311 ZL Dordrecht

LAAD EN LOS GROTE ZAAL

Kunstminplaats
3311 ZT Dordrecht
51.81375596823402, 4.676609769401152

TECHNISCHE LIJST AANLEVEREN?

Stuur ons je technische lijst via
technischelijsten@kunstmin.nl

PRE-PRODUCTIE VRAGEN?

Stuur je technische vragen over je
productie naar
preproductie.techniek@kunstmin.nl